

PRIMACOL
Quality
SINCE 1925

PRIMACOL®

Изготовитель: "Unicell Poland",
ул. Супрасьска 25, 16-010 Василькув, Польша,
тел. +48 85 733 66 41, факс +48 85 718 68 62,
www.primacol.ru.

Представительство в РБ:
ООО "Бел-Киндекор" 231721, Гродненский район,
деревня Чеховщина 47, здание No. 20,
www.belkindecor.com.

Представительство в РФ: ООО
"КИНПЛАСТ", г. Москва, ул. Промышленная д.4 231721,
ст.м. Кантемировская, тел. +7 (495) 363-49-55,
www.kinplast.ru

www.primacol.com

PRIMACOL®

PRIMACOL
Quality
SINCE 1925



ДОВЕРЬСЯ
КАЧЕСТВУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБОЙНЫЕ КЛЕЯ



PREMIUM
EXPRESS
EUROLINE
GLASTATEX

www.primacol.com

PRIMACOL®

PREMIUM

КЛЕЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Клея линейки PREMIUM являются продуктами высшей категории в своём сегменте. Для изготовления используются самые современные технологии и лучшие компоненты с новой формулой. Категория PREMIUM включает в себя два вида клеев - клей для виниловых и клей для флизелиновых обоев. Основные достоинства: высокая сила склеивания, лёгкость в нанесении и создание антигрибковой среды. Клей не оставляет комков и следов после оклеивания.

VINYL



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 5-6 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносит равномерно по всей поверхности обойной полосы. По нанесению клея на поверхность обойный лист необходимо сложить в следующей пропорции 1/3 к 2/3. Сложенную обойную полосу оставить на 5-10 минут. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °C в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, противогрибковые добавки

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 300-400 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкост: 200 гр, 300 гр

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 40	8 л	60 - 80м ²	—
Виниловые тяжелые обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Виниловые легкие обои	1 : 30	6 л	30 - 35м ²	6 - 7*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

**пропорции указанные в таблице относятся к клею весом 200 гр

PRIMACOL®

PREMIUM

КЛЕЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VLIES



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 5-6 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносится прямо на стену валиком или щеткой. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °C в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, целлюлозы, противогрибковые добавки

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 300-400 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкост: 200 гр, 300 гр

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 40	8 л	60 - 80м ²	—
Флизелиновые тяжелые обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Флизелиновые ??????оои	1 : 30	6 л	30 - 35м ²	6 - 7*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

**пропорции указанные в таблице относятся к клею весом 200 гр

PRIMACOL®

EXPRESS

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО

Клей характеризуется уникальным составом, свойства которого позволяют удовлетворить самые требовательные пожелания мастера, такие как: быстрое приготовление, удобство в нанесении и надёжность. В данном сегменте выделяются клея для плотных обоев VLIES, клей с индикатором VYNIL и также универсальный UNIVERSAL - для всех видов. Превосходный выбор и простота в использовании для тех, кто любит менять в доме обыденность старых стен.

UNIVERSAL



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблице), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 10-15 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносить равномерно по всей поверхности обойной полоски. По нанесению клея на поверхность обойный лист необходимо сложить в следующей пропорции 1/3 к 2/3. Сложенную обойную полоску оставить на 5-10 минут. Обойные полоски наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, наполнитель

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 450-550 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкост: 200 гр

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 35	7 л	55 - 75м ²	—
Легкие обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Тяжелые обои	1 : 20	4 л	20 - 25м ²	4 - 5*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

PRIMACOL®

EXPRESS

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО

VINYL INDYKATOR



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблице), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 10-15 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносить равномерно по всей поверхности обойной полоски. По нанесению клея на поверхность обойный лист необходимо сложить в следующей пропорции 1/3 к 2/3. Сложенную обойную полоску оставить на 5-10 минут. Обойные полоски наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, наполнитель индикатор

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 450-550 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкост: 200 гр

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 35	7 л	55 - 75м ²	—
?????обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
тяжелые обои	1 : 20	4 л	20 - 25м ²	4 - 5*

*стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

PRIMACOL®

EXPRESS

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КАЖДОГО

Клей характеризуется уникальным составом, свойства которого позволяют удовлетворить самые требовательные пожелания мастера, такие как: быстрое приготовление, удобство в нанесении и надёжность. В данном сегменте выделяются клеи для плотных обоев **VLIES**, клей с индикатором **VYNIL** и также универсальный **UNIVERSAL** - для всех видов. Превосходный выбор и простота в использовании для тех, кто любит менять в доме обыденность старых стен.

EXPRESS VLIES



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 10-15 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносится прямо на стену валиком или щёткой. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал, наполнитель

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 450-550 гр/дм³

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Емкость: 200 гр

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 35	7 л	60 - 80м ²	—
Флизелиновые легкие обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Флизелиновые тяжелые обои	1 : 20	4 л	20 - 25м ²	4 - 5*

* стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

EUROLINE

EUROLINE

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Формула, по которой изготовлен данный клей, позволяет достичь необходимого результата при минимальных затратах. Клей можно использовать для всех видов обоев и клеить пенопластовую потолочную плитку. Идеально гладко ложится, не оставляя комков и пятен после высыхания. В состав входит фунгицид, который предотвращает появление и развитие плесени.

EUROLINE



Применение

Приготовление клея: Содержимое упаковки залить необходимым количеством холодной воды (смотри в таблицу), интенсивно размешивая около 1-2 минут. Подождать 5-6 минут и снова размешать. После всех процессов клей готов к применению. Срок использования клея в течение 7 суток с момента приготовления. Необходимым является хранение в герметически закрытой ёмкости. Перед следующим использованием клей необходимо перемешать.

Оклеивание обоев: Поверхность, предназначенная для оклеивания обоями должна быть сухой, чистая без пыли и жирных элементов. Трещины, неровности и всяческие изъяны должны быть зашпаклёваны. Перед тем как наклеить обои, необходимо загрунтовать стену клеем (пропорция в таблице). Клей наносит равномерно по всей поверхности обойной полоски. По нанесению клея на поверхность обойный лист необходимо сложить в следующей пропорции 1/3 к 2/3. Сложенную обойную полоску оставить на 5-10 минут. Обойные полосы наклеиваем вдоль вертикальной линии, начиная от окна. Обои должны быть прижаты при помощи валика для удаления пузырьков воздуха. Излишки клея можно протереть чистой влажной тканью. В время оклеивания необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Время полного высыхания около 20 часов.

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: nie klasyfikowany jako niebezpieczny

Хранение

Хранить при температуре от +5 до -30 °С в сухом месте и закрытом состоянии. Не подвергать влиянию солнечного излучения. Срок годности в течение 5 лет от даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - модифицированный крахмал

Цвет продукта - белый или кремовый

Плотность - 300-400 гр/л

Показатель Рн - 9,5-11,5

Цвет на швах - бесцветный

Применение	Пропорция	Количество воды на упаковку	Производительность	Количество обойных рулонов
Грунтование	1 : 35	7 л	55 - 75м ²	—
Легкие обои	1 : 25	5 л	25 - 30м ²	5 - 6*
Тяжелые обои	1 : 20	4 л	20 - 25м ²	4 - 5*

* стандартный размер евро-обоев 10,05 x 0,53м

GLASTATEX

СИЛА, НАДЁЖНОСТЬ И УДОБСТВО.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав - смесь производных крахмала

Цвет продукта - бесцветный

Плотность - около 1,0 гр/дм³

Показатель Рн - 7,5-9,5

Цвет на швах - бесцветный

Расход: 200-350 г/м² - стеклообои

125-250 г/м² - другие обои

Срок годности: 36 месяцев от даты изготовления

Упаковка: 1 кг, 3 кг, 5кг, 10кг, 20кг

Клей GLASTATEX - готовое решение для всех видов обоев: стекловолокно, пенопластовые бордюры и потолочные плитки, виниловые, флизелиновые, а остальные виды плотных обоев. В состав клея входит дисперсия поливинилацетатная (ПВА). Клей обладает сильными связывающими и клеящими свойствами, а также высокой адгезией к различным материалам.

Способ нанесения: наносить валиком, кистью или шпателем

Безопасность

Работу необходимо выполнять в соответствии с нормами по безопасности и охране труда.

БИОТ: продукт не классифицируется как небезопасный

МЧС: невоспламеняющийся продукт

Экология: Безопасны для окружающей среды

Условия хранения: хранить при 5-25 °С, в темном, сухом месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ СЕРИИ Primacol

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ



Профессиональное средство для удаления обоев любого типа: виниловые, тиснёные, флизелиновые и бумажные. Препарат является концентратом и разводится в 10 литрах холодной воды. После размешивания с водой обильно наносить на стену с обоями. В случае использования средства для снятия моющихся обоев следует обеспечить доступ средства к самой стене, надрезая или надрывая обои.

АНТИ-ГРИБОК 2



- Эффективное средство для очистки и предохранения стен от грибка и плесени.
- Эффективно удаляет грибок и плесень с зараженных стен и защищает новые стены.
- Безопасно в использовании не содержит хлора.

ТИП ОБОЕВ

- БУМАЖНЫЕ ОБОИ
- БУМАЖНЫЕ С УЗОРОМ
- АКРИЛОВЫЕ ОБОИ
- ПЕНООБОИ ЛЁГКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛЕЯМ - PRIMACOL



- ПЕНООБОИ ПЛОТНЫЕ
- ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ
- ВИНИЛОВЫЕ ПЛОТНЫЕ ОБОИ
- РАУФАЗЕР
- ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫХ КОМНАТ
- ВИНИЛОВЫЕ КРОМКИ



ВСЕ ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

- ВИНИЛОВЫЕ
- С ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКОЙ
- АКРИЛОВЫЕ ПЕНООБОИ
- ПЛОТНЫЕ ОБОИ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ



- ОБОИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
- ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ
- КРОМКИ И ПОТОЛОЧНЫЕ БОРДЮРЫ



При соблюдении пропорции - 1:20